

# 電力分析儀 Power Analyzer

## YOKOGAWA Brand 規格特點 Specifications



**WT-1800E Series**

輸入通道 Input Channel : 1~6 Channels  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 50m sec.  
 基本精確度 Accuracy : 0.1%  
 頻率範圍 Freq. Bandwidth : DC, 0.1Hz~1MHz  
 電壓範圍 Volt. Range : 1,000Vrms  
 電流範圍 Current Range : 50A  
 外部電流輸入 EXT. Current Input : 50mV~10V(Opt.)  
 諧波分析 Harmonics Measurement (Opt.) :



**WT-300E Series**

型號 Model : WT310EH →Single Phase  
 型號 Model : WT333E →Three Phase  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 100m sec.  
 基本精確度 Accuracy : 0.1%  
 頻率範圍 Freq. Bandwidth : DC, 0.1Hz~100kHz  
 電壓範圍 Volt. Range : 600 Vrms  
 電流範圍 Current Range : 20A (WT310EH :40A)  
 外部電流輸入 EXT. Current Input : EX1:2.5~10V or EX2:50mV~2V(Opt.)  
 諧波分析 Harmonics Measurement (Opt.) :

## Hioki Brand



**Pw6001**

### 規格特點 Specifications

輸入通道 Input Channel : 1~6 Channels  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 10m sec.  
 基本精確度 Accuracy : 0.05%  
 頻率範圍 Freq. Bandwidth : DC, 0.1Hz~2MHz  
 電壓範圍 Volt. Range : 1,000Vrms  
 電流範圍 Current Range : 40mA~5,000A(CT)  
 諧波分析 Harmonics Measurement :



**PW3000 Series**

型號 Model : PW3336 →Single Phase  
 型號 Model : PW3337 →Three Phase  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 50m sec. or 200m sec.  
 基本精確度 Accuracy : 0.15%  
 頻率範圍 Freq. Bandwidth : DC, 0.1Hz~100kHz  
 電壓範圍 Volt. Range : 1,000 Vrms  
 電流範圍 Current Range : 65A  
 外部電流輸入 EXT. Current Input : CT



**3390 Series**

輸入通道 Input Channel : 4 Channels  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 50m sec.  
 基本精確度 Accuracy : 0.1%  
 頻率範圍 Freq. Bandwidth : DC, 0.1Hz~150kHz  
 電壓範圍 Volt. Range : 1,500Vrms  
 電流範圍 Current Range : CT  
 諧波分析 Harmonics Measurement :

## 電力分析儀 Power Analyzer



6510e & 6530

### 規格特點 Specifications

型號 Model : 6510e → Single Phase  
 型號 Model : 6530 → Three Phase  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 10m sec.  
 基本精確度 Accuracy : 0.1%  
 頻率範圍 Freq. Bandwidth : DC, 0.1Hz~100kHz  
 電壓範圍 Volt. Range : 1,000Vrms  
 電流範圍 Current Range : 20A  
 外部電流輸入 EXT. Current Input : 50mV~1V

## 動力計控制器 Dynamometer Controller



DSP7000 Series

### 規格特點 Specifications

型號 Model : DSP7001 → 1 Channel  
 型號 Model : DSP7002 → 2 Channels  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 2m sec.  
 適用負載 Testing Device : 磁滯式、渦電流式、磁粉式 動力計  
 : Hysteresis、Eddy-Current、Powder  
 通訊介面 Communication : USB(Standard)  
 I/O Output (Opt.) : GPIB or RS-232C (Opt.)



DC 1000

### 規格特點 Specifications

型號 Model : DC1000 → 1 Channel  
 資料傳輸速度 Data Transfer Rate : 350m sec.  
 適用負載 Testing Device : 磁滯式剎車器  
 : Hysteresis Brake  
 通訊介面 Communication : A/D&D/A Card

## 低阻計 Resistance Meter

### Hioki Brand



RM 3544-01

### 規格特點 Specifications

量測範圍 Measurement Range : 0.000mΩ~3.500MΩ  
 基本精確度 Accuracy : 0.02%  
 最高解析度 Max. Resolution : 1μΩ  
 量測方式 Measurement Method : 四線式(4-Terminal Direct Current)  
 環境溫度補償功能 Temperature Correction Function :